

# Acceptatievoorwaarden



## Asbesthoudend of asbestgelijkend afval

### Omschrijving

Asbesthoudend materiaal en asbest gelijkende materialen uit selectieve sloop of ontmanteling

### Toegestaan

Selectief gesloopt asbest met < 10% organisch materiaal  
Asbesthoudende materialen/voorwerpen zoals dakplaten, remblokken, remschijven, pakkingen en isolatiemateriaal  
Asbestgelijkend materiaal  
Eternit dakplaten  
Kluizen

### Niet toegestaan\*

Gevaarlijk afval  
Bouw en Sloopafval  
Bedrijfsafval

\*Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt Wastenet inzameling zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

### Verpakkingseisen

Asbest of asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten dubbele verpakking van voldoende sterkte (minimale dikte enkelvoudige verpakking 0,2 mm) of in een bigbag, containerbag of depotbag met binnenzak worden aangeboden. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding "asbesthoudend afval". Scherpe delen dienen dusdanig afgeschermd zijn, dat de bigbag, containerbag of depotbag niet kan beschadigen. De containerbag mag niet groter dan 17m<sup>3</sup> (maximaal 10 ton, tenzij anders aangegeven) zijn en dient bij aanbieding goed afgesloten te zijn.

Afwijkingen op bovenstaande verpakkingseisen kunnen voorkomen en dienen vooraf besproken te worden.

Onder afwijkingen vallen:

- Grote maten: als het afval dusdanig van afmeting is dat het niet in een asbestbag past (lange platen, brandkasten)
- Asbest cement buizen, drinkwaterleidingbuizen of vergelijkbare materialen met een diameter groter dan 100 mm. Deze buizen moeten dubbel gewikkeld in plastic van minimaal 0,5 mm dikte worden aangeleverd.